<FRP製ろ過装置>

砂式ろ過装置 自動型 型式 TFA-B型 (ポンプ・集毛器・制御盤)


照 号	品 名	個数
1	ろ過器本体	1
2	ろ材	1式
3	圧力計	1
4	空気抜き弁	1
5	ろ過ポンプ	1
6	自動5方弁	1
7	配管	1式
8	集毛器	1
9	架台	1式
10	水抜き弁	1
11	調節弁	1
12	逆止弁	1
13	制御盤	1面


ポンプ仕様

型式	吐出量	全揚程	出力
至八	ℓ/min	50/60HZ m	KW
TFA- 5B	84	21	0.75
TFA- 7B	117	18	0.75
TFA-13B	217	19/20	1.5
TFA-19B	317	20	2.2
TFA-28B	467	17	2.2
TFA-43B	716	18	3.7
TFA-54B	900	19/20	5.5
TFA-68B	1333	19/20	5.5

寸法表

1 WW						
型式	L	W	Н	D ϕ	d1A	d2A
TFA- 5B	830	1,220	1,360	400	32	32
TFA- 7B	995	1,270	1,370	450	40	40
TFA-13B	1,070	1,560	1,485	640	50	50
TFA-19B	1,270	1,850	1,645	760	65	65
TFA-28B	1,390	1,920	1,745	900	65	65
TFA-43B	1,650	2,150	1,850	1,160	80	80
TFA-54B	1,800	2,400	1,900	1,260	100	100
TFA-68B	1,950	2,650	2,050	1,440	100	100






ろ過器仕様

型式	処理量	ろ過面積	最高使用圧力	最高使用温度	ろ材重量	製品重量	運転重量
主式	m3∕H	m2	°C	°C	Kg	Kg	Kg
TFA- 5B	5	0.13			67.5	160	300
TFA- 7B	7	0.16			90	180	320
TFA-13B	13	0.32	0.29Mpa		195	210	460
TFA-19B	19	0.45	(3Kg/cm2)	50	240	330	630
TFA-28B	28	0.64		30	360	400	1,080
TFA-43B	43	1.06			700	720	2,090
TFA-54B	54	1.24			900	840	2,510
TFA-68B	68	1.62			1,250	950	3,260

<FRP製ろ過装置>


砂式ろ過装置 手動型 型式 TFT-B型 (ポンプ・集毛器・制御盤)

照号	品 名	個数
		III 3X
1	ろ過器本体	1
2	ろ材	1式
3	圧力計	1
4	空気抜き弁	1
5	ろ過ポンプ	1
6	手動5方弁	1
7	配管	1式
8	集毛器	1
9	架台	1式
10	水抜き弁	1
11	調節弁	1
12	逆止弁	1
13	制御盤	1面



ポンプ仕様

型式	吐出量	全揚程	出力
主八	ℓ/min	50/60HZ m	KW
TFT- 5B	84	21	0.75
TFT- 7B	117	18	0.75
TFT-13B	217	19/20	1.5
TFT-19B	317	20	2.2
TFT-28B	467	17	2.2
TFT-46B	716	18	3.7
TFT-54B	900	19/20	5.5
TFT-72B	1333	19/20	5.5



寸法表

型式	L	W	Н	Dφ	d1A	d2A
TFT- 5B	820	1,130	1,230	400	32	32
TFT- 7B	850	1,200	1,248	450	40	40
TFT-13B	1,010	1,420	1,355	640	50	50
TFT-19B	1,150	1,530	1,455	760	65	65
TFT-28B	1,290	1,670	1,460	900	65	65
TFT-43B	1,750	2,150	1,850	1,160	80	80
TFT-54B	1,900	2,400	1,900	1,260	100	100
TFT-68B	2,050	2,650	2,050	1,440	100	100

ろ過器仕様

型式	処理量	ろ過面積	最高使用圧力	最高使用温度	ろ材重量	製品重量	運転重量
主八	m3∕H	m2	°C	°C	Kg	Kg	Kg
TFT- 5B	5	0.13			67.5	150	250
TFT- 7B	7	0.16			90	160	280
TFT-13B	13	0.32	0.29Mpa		195	190	440
TFT-19B	19	0.45	(3Kg/cm2)	50	240	250	590
TFT-28B	28	0.64		30	360	320	1,000
TFT-43B	43	1.06			700	700	2,070
TFT-54B	54	1.24			900	820	2,490
TFT-68B	68	1.62			1,250	930	3,240